

Bio Schalöl M Spezial

Kategorie:

Spezial biologisch abbaubares Schalöl zur Herstellung von sauberem, fleckenfreiem Sicht- und Ortbeton bei sparsamer Anwendung (Fahrzeuge, Mischanlagen, Krankübel, usw.)

Produkteigenschaften:

- bildet einen Schutzfilm auf allen Betonherstellungs- und Verarbeitungsgeräten
- wirksamer Schutz gegen Asphalt- und Bitumenanhaftungen
- grobes Reinigen von Maschinen und Geräten entfällt – die Lebensdauer der Schalungen wird verlängert
- auch für Matrizenschalungen geeignet
- Metall, Gummi, Glas und Farben werden nicht angegriffen
- Reinigungszeiten werden heruntergefahren – Kosten werden gesenkt
- wirtschaftlich – da nur ein dünner Film aufgetragen werden muss
- Verarbeitungsdruck 4-6 bar

Sofortiger Schutz vor Ablagerungen. Wirkt auch auf feuchten Untergrund. Sind schon Ablagerungen vorhanden, so werden diese bei der laufenden Anwendung nach und nach aufgeweicht. Wirkt physikalisch und chemisch mit starker Grenzflächenaktivität. Durch Einsprühen werden auch sonst nicht erreichbare Zwischenräume geschützt und gepflegt.

Anwendung:

Mit Bürste, Pinsel oder Sprühgerät vor Beginn der Arbeit gründlich deckend, dünn und gleichmäßig auftragen. Der Schutz hält mindestens für die Dauer eines Arbeitstages an. Nach Beendigung der Arbeit können dann die auf dem **Bio Schalöl M Spezial**-Schutzfilm vorhandenen Ablagerungen von Beton und Mörtel leicht mit einem Wasserstrahl entfernt werden. Bei geringerer Beanspruchung kann der Schutzfilm tagelang wirksam sein. Nach dem Abspritzen mit Wasser wieder neu auftragen. Durch die geringe Verbrauchsmenge wird die Nachbehandlung bzw. Haftung von Beschichtungen oder Anstrichen extrem verbessert.

Spezifikationen:

Bio-CEC-Methode L-33-T-82 (21 Tage > 95,2%) (beinhaltet auch OECD Test 301C)

Aromaten-FREI

Lösemittel-FREI

FREI von VOC (flüchtigen organischen Substanzen)

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Zertifikat: Umwelt-Hygiene, Umwelt-Medizin-Institut Gelsenkirchen (durch Vorlieferant)

Verbrauch ca. 13-17 g/m²

Technische Daten:

Kenndaten	Einheiten/Prüfmethode	Werte
Farbe		klar, gelblich
Form		flüssig
kin. Viskosität		1,2
Geruch		Schwach/Mild
Dichte +15°C	kg/m ³	0,900
Flammpunkt	OT	➤ +100°C
Temperaturbeständigkeit	°C	ab -20 bis +180
Lösemittelgehalt		keiner (frei)
Wassergefährdungsklasse	WGK	1
Lagerung		fest verschlossen
biologische abbaubar	CEC-Methode L-33-T-82	21 Tage > 95%

Lieferformen:

Art. Nr.: BEOEM020
Art. Nr.: BEOEM210

20 Liter
210 Liter

Kanister
Fass

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.