

## Bohrstangen - Montagepaste 0-1

### Anwendung:

**Bohrstangen - Montagepaste 0-1** ist eine Spezialpaste für Rohrgewinde, Schrauben, Bohrstangen mit Buntmetall auf synthetischer Basis. Verhindert Kaltverschweißung. Einsatz in Tunnel-, Bergbau-, Tiefbohrmaschinen und in der Zementindustrie.

**Bohrstangen - Montagepaste 0-1** ist kein Schmierfett und darf nicht zur Wälz- und Gleitlagerschmierung eingesetzt werden!

*Empfehlung: mit Pinsel oder Fettsprühpistole auftragen.*

### Produkteigenschaften:

- Gebrauchstemperaturbereich -30°C - + 1100°C (NLGI: 0 - 1)
- hohe Druckaufnahmefähigkeit
- guter Korrosionsschutz
- sehr gute Wasserbeständigkeit
- gute Trennwirkung
- mindert den Verschleiß
- oxidationsbeständig
- keine Kaltverschleißung

### Technische Daten:

Farbe	braun-gold-kupferfarben		
Gebrauchstemperaturbereich	- 30 bis + 1100	°C	LLV
Schmierfähigkeit der Feststoffe	+ 1100	°C	
Tropfpunkt	230	°C	DIN ISO 2176
Wasserbeständigkeit	0 – 90		DIN 51807 T1
Eindicker	Li/Al-K		
Grundölviskosität (40°C)	230	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Bezeichnung	MF 0 - 1		
NLGI-Klasse	0 - 1		DIN 51818

### Lieferformen:

Art. Nr. BSMP005

5 kg

Eimer

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.