

Meisselpaste/Kupferpaste

Kategorie:

Hochtemperatur-, Trenn-, Kontaktpaste

Produkteigenschaften:

Meisselpaste/Kupferpaste ist mit speziell micronisierten Metallpulvern verbunden mit synergistisch wirkenden Additiven, auf Basis eines thermostabilen Syntheseöles.

Meisselpaste/Kupferpaste verhindert Verschleiß und Korrosion an Schrauben, Bolzen, Pneumatik-steckwerkzeugen, Buchsen sowie für alle Bremssattel-Wartungsarbeiten, Salzwasserbeständig, Kontaktpaste, Batteriepolpaste, Zündölkerzen, Armaturenpaste.

Anwendung:

Meisselpaste/Kupferpaste auf Schmierstelle mit Lappen, Pinsel oder Aerosol-Sprühdose dünn und gleichmäßig auftragen.

Vorteile:

Hohe Schmierwirkung verbunden mit extremer Druckaufnahmefähigkeit. Schützt vor Verschweißen, festbrennen, festfressen. Gewährleistet gleichmäßige Reibwerte und Anziehdreh-momente bei Schrauben. Gute elektrische Leitfähigkeit. Verhindert Passungsrost, Verschleiß, Oxidation und Korrosion.

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Werte
Farbe/Aussehen			kupfermetallic
NLGI-Klasse		DIN 51 818	2
Temperatureinsatzbereich	°C		-30 bis 1100
Grundölviskosität +40°C	mm²/s	ASTM D 7042	300
Wassergehalt		DIN 51 777/T1	< 0,1
Ruhepenetration	mm	DIN ISO 2137	0,1
Wasserbeständigkeit		DIN 51 807-1	0
Korrosionsschutzverhalten (SKF-EMCOR-Test)		DIN 51 802	0/0
Oxidationsbeständigkeit +100°C	bar	DIN 51 808	0,2
Ölabscheidung	%	DIN 51 817	< 4,0

Lieferformen:

Art. Nr.: MP100

100 ml

Tube

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

11.09.2020