

Universalfett NLGI 2

Kategorie:

Universalfett NLGI 2 ist ein lithiumverseiftes Universal-Mehrzweckfett für Gleit-, Wälz-, und Kugellager. Für hohe mechanische sowie thermische Belastungen in Land-, und Baumaschinen.

Produkteigenschaften:

- oxidationsbeständig
- walkstabil
- wasserbeständig
- guter Korrosionsschutz
- gute Verschleißschutzeigenschaften

Anwendung:

Universalfett NLGI 2 ist universell verwendbar für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen.

Spezifikationen:

NLGI: 2

K2K-20

Einsatztemperatur - 25 bis + 120°C, kurzfristig bis +130°C

Grundölviskosität +40°C 100 cSt, VKA 2000 N.

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Werte
Gebrauchstemperaturbereich bei Dauerschmierung	°C		-25 bis +120 °C
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	ca.185 °C
Walkpenetration	1/10 mm	DIN ISO 2137	265 bis 295
Korrosionsschutz		DIN 51 802	Korrosionsgrad 0
Seifenbasis			Li-12-Hydroxystearat

Lieferformen:

Art. Nr.: FK	400 g	Pull-Off Kartusche
Art. Nr.: UF500	500 g	Schraubkartusche
Art. Nr.: UF5	5 kg	Dose
Art. Nr.: UF50	50 kg	Hobbock

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.